AKTION

LAYHER LEITERN UND FAHRGERÜSTE. KOMPROMISSLOSE QUALITÄT.

Layher®

Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Gültig bis 31.12.2017

Stufenstehleiter *TOPIC* 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**

1043.003;	3 Stufen; Länge 0,75 m; Gewicht 5,6 kg	**€ 93,80**
1043.004;	4 Stufen; Länge 1,00 m; Gewicht 6,8 kg	**€ 116,30**
1043.005;	5 Stufen; Länge 1,25 m; Gewicht 8,4 kg	**€ 138,80**
1043.006;	6 Stufen; Länge 1,50 m; Gewicht 9,8 kg	**€ 164,70**
1043.007;	7 Stufen; Länge 1,75 m; Gewicht 11,4 kg	**€ 181,00**
1043.008;	8 Stufen; Länge 2,00 m; Gewicht 13,4 kg	**€ 208,00**

Stufenstehleiter *TOPIC* 1064 einseitig begehbar

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Zum Transport faltet sich das durchgehend geriffelte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**



1064.003;	3 Stufen; Länge 1,40 m; Gewicht 6,2 kg	**€ 103,50**
1064.004;	4 Stufen; Länge 1,70 m; Gewicht 7,0 kg	**€ 120,00**
1064.005;	5 Stufen; Länge 1,95 m; Gewicht 8,0 kg	**€ 131,30**
1064.006;	6 Stufen; Länge 2,20 m; Gewicht 9,2 kg	**€ 157,50**
1064.007;	7 Stufen; Länge 2,45 m; Gewicht 10,4 kg	**€ 187,50**
1064.008;	8 Stufen; Länge 2,70 m; Gewicht 11,6 kg	**€ 213,80**

LAYHER *TOPIC*-LEITERN

- Sprossen und Stufen aus hochfesten, geschlossenen Strang-pressprofilen – 4-fach verpresst.
- Verdrehsicherheit durch Dreikantsprosse.
- Hohe Seitenstabilität der Leiter durch Verpressung der Dreikantsprossen.
- Hohes Maß amTrittsicherheit durchstarkgeriffelteTrittflächen.

- Kunststoffummantelte Stahlgelenke mit spielfreier, unlösbarer Verschraubung für eine lange Lebensdauer.

- Besondere Konstruktion des Leiternholmprofils ermöglicht hohe Belastungen bei geringem Leiterneigengewicht.

- Die Form der Sprossenverpressung vergrößert die Kontaktfläche der Sprosse auf der inneren Holmwand, wodurch größere Kräfte übertragen werden können.



- Rutschsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße.
- Problemloses Nachrüsten von Traversen.

Layher Leitern entsprechen der DIN EN 131. Die BGI 694 ist zu beachten.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen.

MAHLKE GmbH
Schweißtechnik - Werkzeuge

Verkauf
Vermietung
Reparaturservice

Frank-Zappa-Straße 18,
12681 Berlin-Marzahn

Tel. 030 / 54790022
Fax 030 / 54790077

E-Mail : vertrieb@mahlke-berlin.de
Internet : www.mahlke-berlin.de

AKTION

LAYHER LEITERN UND FAHRGERÜSTE. KOMPROMISSLOSE QUALITÄT.

Layher®

Einfach mobil. Die Steigtechnik.



Allzweckleiter *TOPIC* 1040 3-teilig

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke.
Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse.
Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung.
Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken.

Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten.

Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**

1040.006;	3x6 Sprossen; Länge 1,90 m; Gewicht 14,8 kg	**€ 296,50**
1040.008;	3x8 Sprossen; Länge 2,45 m; Gewicht 22,0 kg	**€ 335,30**
1040.010;	3x10 Sprossen; Länge 3,00 m; Gewicht 25,0 kg	**€ 385,40**
1040.012;	3x12 Sprossen; Länge 3,55 m; Gewicht 32,0 kg	**€ 459,80**
1040.014;	3x14 Sprossen; Länge 4,15 m; Gewicht 39,4 kg	**€ 521,30**

Uni Kompakt

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

- Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)



1405001;	Arbeitshöhe 3,50 m; Gewicht 97,70 kg	**€ 1.083,00**
1405002;	Arbeitshöhe 4,50 m; Gewicht 156,20 kg	**€ 1.747,00**
1405003;	Arbeitshöhe 5,50 m; Gewicht 195,70 kg	**€ 2.010,00**
1405004;	Arbeitshöhe 6,50 m; Gewicht 227,70 kg	**€ 2.610,00**
1405005;	Arbeitshöhe 7,50 m; Gewicht 267,20 kg	**€ 3.073,00**
1405006;	Arbeitshöhe 8,70 m; Gewicht 381,10 kg	**€ 3.840,00**

DIE LAYHER FAHRGERÜST-FAMILIE

Die Qualität steckt im Detail

- Robuste Lenkrollen für ruhigen Stand.
- Verschiedene Rollenbeläge.
- Stahlspindeln für präzisen Höhenausgleich und zentrische Lastableitung.

- Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit durch Riffelung der Standleitern.
- Leichtgängige Steckverbindung durch lange, konische Rohrverbinder.

- Robuste Böden aus Aluminium. Rahmen mit Sperrholz-Einlage.
- Rutschfest profiliert für festen und sicheren Stand.
- Leichte 1-Mann-Montage durch unterschiedlich geformten Einrastklauen.
- Maximale Arbeitsfläche durch außenliegende Bordbretter.

- Unübertroffen schnelle und werkzeuglose Verbindung – Selbstständiges Einrasten durch leichten Druck.

Layher Fahrgerüste entsprechen der DIN EN 1004.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen.

MAHLKE GmbH

Schweißtechnik - Werkzeuge

Verkauf
Vermietung
Reparaturservice

Frank-Zappa-Straße 18,
12681 Berlin-Marzahn

Tel. 030 / 54790022
Fax 030 / 54790077

E-Mail : vertrieb@mahlke-berlin.de
Internet : www.mahlke-berlin.de